

RAMASU® RA-R2D

Dual system

20L 2ドア 冷温庫

静音タイプ 2ドア LEDディスプレイ搭載

保冷
COOL

-9°C
最低設定温度

温度
設定

保温
HOT

60°C
最高設定温度

アイスとホットを同時に貯蔵。

デュアル
システム

保冷・保温
組み合わせて使える

保温&保冷
OR
保冷&保冷
OR
保温&保温

2ドアで、上と下が独立!

LEDディスプレイ搭載



便利なハンドルつき!



上・下のドアは
それぞれ開いて
使いやすい!




- 500ml ペットボトル 9本収納
- 350ml缶 14本収納
- 185ml缶 25本収納

2電源対応 家庭用/自動車用

AC100V / DC12V 50Hz / 60Hz
ACコード/DCコード 付属

家でも、車(12V車)でも使える うれしい2電源



充実の容量

- 185ml缶、350ml缶、500mlペットボトルなど、十分な数を貯蔵可能。
- 上は保冷、下は保温など設定次第で便利な使い方ができます。



*目安の容量です。ペットボトルや缶の形状、収納の仕方により収納できる本数が変わる場合がございます。

商品名	20L2ドア冷温庫 RA-R2D
カラー	ホワイト
本体サイズ	約H482×W284×D320mm
本体重量	約5.4kg
本容量	20L(庫内容量:約18L / 上部:約6L / 下部:約12L)
消費電力	保冷68~98W 保温55~80W
設定可能温度(上部・下部共通)	-9°C(周囲温度により異なります) 60°C(周囲温度により異なります)
電源	AC100V/DC12V 50Hz/60Hz 電源コード付属
庫内容量	185ml缶:25本/350ml缶:14本/500mlペットボトル:9本(※目安の容量)
運転音	保冷:約46.5dB/保温:約48.0dB
推奨環境温度	20~25°C
冷温方式	ベルチェ方式
電源コード長	AC電源コード:約1.5m/DC電源コード:約1.8m
材質	外装:PP、ABS 断熱材:PU
セット内容	本体、AC電源コード、DC電源コード、水受けトレイ、取扱説明書(保証書)
JAN	4547035346100
メーカー希望小売価格	55,000円(税込)
パッケージサイズ	約H533×W388×D345mm
パッケージ重量	約6.6kg
カートンサイズ	約H563×W713×D407mm
カートン重量	約14kg
入数	2



パッケージ▶



※写真はイメージであり、実際の商品とは多少異なる場合がございます。また、予告無くデザイン・カラー・仕様等が一部変更する場合がございます。

お問い合わせ IKESHO 株式会社 池商

〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5 TEL:025-383-0100 FAX:025-383-0108 http://www.ikesho-n.jp
 ■カスタマーセンター(受付時間:平日9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く) TEL:025-383-0105 E-MAIL:support@ikesho-n.jp